

IP68 ハイパワーLEDライト 高防水タイプ

IP68防水&衝撃による対策をしている、LED投光器です。
アルミダイキャスト製本体で、各種作業・工事など、屋内外で使えます。
置型タイプは小型で輸送に便利です。
三脚スタンドタイプは、収縮可能なスタンドで便利です。

TKO-181	LED投光器1灯置型スタンド式
定格消費電力	20W±0.5W
LED定格	18W
入力電圧	AC100V/220V
ルーメン	1600±100Lm
照射角	>120°
色温度	6000±300K
LED寿命	30000h
Water Class	IP68
寸法(幅×高さ)	250mm×350mm
コードの長さ	2.5M
コードの仕様	VCT0.75mm 防雨対応2芯プラグ付
重量	1350±50g



TKS-181	LED投光器1灯三脚スタンド式
定格消費電力	20W±0.5W
LED定格	18W
入力電圧	AC100V/220V
ルーメン	1600±100Lm
照射角	>120°
色温度	6000±300K
LED寿命	30000h
Water Class	IP68
寸法(幅×高さ)	840mm×810mm~1645mm (寸法は据付要領によって異なることがあります)
コードの長さ	3M
コードの仕様	VCT0.75mm 防雨対応2芯プラグ付
重量	4200±100g



TKS-182	LED投光器2灯三脚スタンド式
定格消費電力	20W×2 ±0.5W
LED定格	18W×2
入力電圧	AC100V/220V
ルーメン	3000±100Lm
照射角	>120°
色温度	6000±300K
LED寿命	30000h
Water Class	IP68
寸法(幅×高さ)	840mm×810mm~1660mm (寸法は据付要領によって異なることがあります)
コードの長さ	3M
コードの仕様	VCT0.75mm 防雨対応2芯プラグ付
重量	5000±100g



〒673-0402

兵庫県三木市加佐197 TEL0794-83-3901
鯛勝産業株式会社